PERCEUSES MAGNETIQUES

KE55LUBT- TUBE

KENI® Cutting Tools

www.keni-sa.com

Key specifications

Carottage	Perçage	Chanfreinage	Taraudage
55 mm	23 mm	60 mm	M20
2 3/16"	15/16"	2 3/8"	13/16"

Poids	Puissance	Aimant	Course
17,6 kg	1600 W	860 kg	170 mm

Rotation Droite / Gauche	Démarrage Progressif	Protection Surcharge	Protection thermique
Boîte Vitesse à huile	Affichage Numérique	Indicateur LED	NEW Gyro-Tec

NEW ▼

GYRO-TEC

Le GYRO-TEC est alimenté par un capteur gyroscopique ultramoderne,ce qui permet de déclencher les fonctions suivantes :

- Perte d'adhérence
- Vibrations excessives
- Déplacement de la pièce

Caractéristiques Techniques :

Carottage	Ø 55 mm
Perçage	Ø 23 mm
Chanfreinage	Ø 60 mm
Taraudage	M20
Longueur	320 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	523 - 693 mm
Course	170 mm
Poids	17,6 kg
Dim. Aimant	266x239x82 mm
Force Aimant	860 kg

Puissance Moteur	1600 W	14.5 A
Vitesse	250-460 min⁻¹ (1600W)	250-460 rpm (14.5 A)
Attachement (Weldon)	MT3 19,05 mm	MT3 3/4"
Alimentation	220 - 240 V AC / 50-60 Hz	

Avantages Supplémentaires :

- Pas d'électricité nécessaire pour la base magnétique
- Pour surfaces planes et rondes (à partir de Ø 80 mm)
- Pas d'accessoires spéciaux nécessaires
- Position large très stable
- Deux aimants séparés qui permettent à la machine de basculer, pour l'inspection des trous et l'enlèvement des débris sans perte de position.
- Réducteur à bain d'huile intégré
- Accès externe aux charbons
- Affichage digital de l'alimentation et technologie Smart Restart

FS.TUE55T1801.EN

GARANTIE 1 AN – PCS & M.O. (France Métropolitaine)

Livrée avec sa malette de transport
Huile de coupe
Lunettes + Bouchons Oreilles + Gants

Référence	Code
KE55LUBT-TUBE	199013

KENI® Cutting Tools

www.keni-sa.com